



MS Stick Seal MASTICE su base POLIMERICA MS.

Il prodotto

Grazie alla sua particolare formula, MS Stick Seal è indicato per incollare e sigillare tutti i materiali, anche se di natura diversa e su supporti umidi (piastrelle, legno, metallo, pietre, vetro, polistirolo, metalli, plastica, ecc.). Il suo potere adesivo è, in ogni caso, permanente e sicuro.

Campi d'impiego

Il prodotto deve essere impiegato, come ben illustrato nei nostri cataloghi di posa in opera, nei giunti tra gli elementi decorativi, così da formare un micro giunto elastico in grado di assorbire i ritiri ed i movimenti dei materiali sui giunti, prevenendo così il problema delle cavillature in modo permanente e sicuro. Lo stesso prodotto viene anche impiegato come sigillante per i perimetri degli elementi posati sulla facciata, in maniera di evitare le infiltrazioni di acqua che sono la principale causa di distacco e deterioramento delle opere. Il corretto impiego di MS Stick Seal garantisce la tenuta dei giunti in modo permanente e sicuro, in quanto rimane elastico nel tempo, resistente all'acqua ed ai funghi, oltre ad essere resistente a temperature comprese tra i -30° e i 95°C.

Applicazione

MS Stick Seal può essere utilizzato sia come adesivo che come sigillante su tutti i materiali da costruzione naturali e su molte materie sintetiche come: legno, pietra, cemento, mattoni, alluminio, ferro, vetro e molti materiali sintetici.

MS Stick Seal è particolarmente apprezzato per incollare e sigillare zoccolini, piastrelle, mattonelle, profili, canaline, scatole di derivazione, interruttori, finestre, porte, profili, condotti di aerazione, tubature, sanitari, box doccia, pannelli sandwich, binari, mobili (in interno e in esterno), camper, caravan, automobili, barche...

MS Stick Seal è il prodotto ideale per la riparazione, la manutenzione, la costruzione, l'isolamento, l'installazione e l'assemblaggio sia in ambito domestico che artigianale.

Per la pulizia delle superfici prima dell'incollaggio o per rimuovere residui di prodotto non catalizzati consigliamo l'uso solventi a base di idrocarburi alifatici.

GYPSUM srl

Sede Amministrativa: Via Verdi 14 - 24100 - Bergamo

Sede Operativa: Via C.A. dalla Chiesa s.n. - 24048 - Treviolo (BG)

P.IVA 02886630165 - Tel. 035/200.085 - Fax 035/2282045 - E-mail info@gypsum-arte.com internet www.gypsum-arte.com

Avvertenze e raccomandazioni

- Si raccomanda di non lavorare su pareti esposte al sole forte vento o pioggia battente
- Non applicare su supporti friabili gelati, in fase di disgelo o con rischio di gelo nelle successive 24 ore
- Utilizzare i prodotti con temperature del supporto e dell'ambiente comprese tra +5°C e +40°C
- Approvvigionarsi della tinta in lotto unico nella quantità sufficiente a terminare il lavoro o quantomeno a completare porzioni di lavoro che non possano evidenziare differenze di tonalità.
- In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua.
- Per ulteriori informazioni si rimanda ad un'ulteriore scheda di sicurezza
- Conservare gli imballi al riparo dal gelo (temperature non inferiori a +5° C) per massimo 12 mesi.

Dati tecnici

Cartuccia:	310 ml
Colori:	Bianco, Beige, Trasparenza
Densità:	1,53 g/ml colorato, 1,06 g/ml trasparente
Formazione di pelle:	10 min.
Catalisi:	2/3 mm/min
Allungamento:	300% Colorato, 250% Trasparente.
Resistenza a trazione:	22 kg/cm ²
Durezza:	Shore A 60 Colorato, Shore A 45 Trasparente
Resa del prodotto:	7 ml/cartuccia
Temperatura d'applicazione:	compresa tra i +5°C e +40°C
Resistenza alla temperatura:	-40°C +100°C

NOTA

Le indicazioni sopra riportate sono frutto di numerose prove di laboratorio e di esperienze pratiche di cantiere, ma non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità, perché i cicli applicativi sfuggono ai nostri controlli. Il produttore non assume alcuna responsabilità per eventuali danni a cose o persone, causati da un uso improprio del prodotto. L'operatore deve osservare le indicazioni prudenziali indicate sull'etichetta oppure contenute nella scheda tecnica e di sicurezza. Gypsum srl si riserva la facoltà di cambiare il contenuto parziale della presente scheda senza alcun preavviso.

GYPSUM srl

Sede Amministrativa: Via Verdi 14 - 24100 - Bergamo

Sede Operativa: Via C.A. dalla Chiesa s.n. - 24048 - Treviolo (BG)

P.IVA 02886630165 - Tel. 035/200.085 - Fax 035/2282045 - E-mail info@gypsum-arte.com internet www.gypsum-arte.com